

ADUBADEIRA DE SUPERFÍCIE

Implemento destinado a realizar a adubação da soqueira da cana-de-açúcar, em superfície sem incorporação.

Composto por um depósito com capacidade para 3,2 toneladas, 4 rodas de pneus dispostas em 2 conjuntos e tracionada por trator com engate na barra de tração, o equipamento aplica o adubo em 3 linhas simultâneas com rendimento operacional médio de 2,8 ha por hora.

A distribuição do adubo é feita por rosca sem fim com acionamento através de motor hidráulico com válvula de regulagem de fluxo de óleo que permite regular facilmente e com grande precisão a quantidade de adubo a ser aplicada.

Características:

- Depósito de adubo com capacidade para 3,2 toneladas.
- 4 rodas de pneus distribuídas em 2 conjuntos.
- Distribuição do adubo por rosca sem fim.
- Acionamento da adubadeira por motor hidráulico com válvula de regulagem de fluxo de óleo.

Potência sugerida: 90 hp

Código: 1.04.01.01.00.001



Nº de linhas	Capacidade de carga (Kg)	Espaçamento entre bicas (mm)	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
3	3200	970-1450	930	90
4	3200	500-1300	930	90

- Rodas (duplas).....6,50 x 16
- Acionamento.....Motor hidráulico



DMB a marca da Cana



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana