

ADUBADOR COM DISTRIBUIÇÃO SUPERFICIAL

Implemento destinado a realizar a adubação da soqueira da cana-de-açúcar, em superfície sem incorporação. Composto por 2 depósitos com capacidade para 2,75 toneladas cada um, 2 rodas com pneus de baixa pressão, e tracionado por trator com engate na barra de tração, o equipamento aplica o adubo em 3 linhas simultâneas com rendimento operacional médio de 3,5 ha por hora.

A distribuição do adubo é feita por esteiras, com acionamento através de motor hidráulico. A regulagem da dosagem do adubo a ser aplicada, é feita pela alteração da velocidade das esteiras, através da válvula de fluxo de óleo e pela abertura/fechamento das comportas das esteiras.

Como a aplicação é feita em superfície, sugere-se que a fonte nitrogenada seja à base de nitrato.

Características:

- 2 depósitos de adubo com capacidade para 2,75 toneladas cada um.
- 2 rodas com pneus de baixa pressão 500/45-22,5.
- Distribuição do adubo por esteiras acionadas por motor hidráulico.
- Regulagem da dosagem do adubo a ser aplicado, através de válvula derivadora de fluxo de óleo e da comporta de saída das esteiras.

Potência sugerida: 120 hp

Código: 1.04.02.01.01.008



Nº de conjuntos aplicadores	Capacidade de carga (Kg)	Espaçamento entre bicas (mm)	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
-	5500	1400-1500	2584	120

- Acionamento das adubadeiras.....Motor Hidráulico
- Distribuição de adubo.....Esteiras
- Capacidade do depósito de adubo (kg).....5500



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana