

ADUBADOR DE DISCOS - 2300 A

Implemento destinado a realizar a adubação das soqueiras da cana-de-açúcar colhida crua mecanicamente.

Possui 6 conjuntos aplicadores compostos por 1 disco de corte de palha de 26 polegadas, 2 discos desencontrados de 18 polegadas com dispositivo aplicador do adubo em profundidade e 2 rodas de borracha que fazem o fechamento do corte na palha e solo evitando perdas de nutrientes por volatilização.

O depósito de adubo tem capacidade para 2300 litros e faz a distribuição através de esteiras em 3 linhas de cana simultaneamente. O implemento permite a deposição do adubo nos dois lados da linha da cana numa profundidade de 8 a 12 cm, onde se concentra a maior porcentagem de renovação do sistema radicular da cultura, e como fica protegido podem ser utilizadas formulações com qualquer fonte nitrogenada, o que permite a opção pela de menor custo, no momento da aplicação.

O Adubador de Discos - 2300 A é tracionado por trator de potência de 140 hp através dos dois braços de levante hidráulico, possuindo 2 rodas com pontos de regulagem que atuam juntamente com o ponto de regulagem do cabeçalho, permitindo assim estabelecer a profundidade desejada para a aplicação do adubo.

As adubadeiras, com distribuição por esteiras, são acionadas por motor hidráulico e a quantidade de adubo é regulada através de uma válvula derivadora de fluxo de óleo e de uma comporta de saída do adubo, o que permite regular com exatidão a quantidade de adubo a ser aplicada na cultura.

Características:

- Depósito de adubo com capacidade para 2300 litros
- Distribuição do adubo através de esteiras de polietileno
- Acionamento das adubadeiras através de motor hidráulico
- Regulagem da quantidade do adubo por válvula derivadora de fluxo de óleo e comporta de saída
- 6 discos de corte de 26 polegadas, com molas de compressão
- 12 discos lisos de 18 polegadas dispostos 2 a 2 de forma desencontrada com dispositivo aplicador de adubo entre eles
- 12 rodas de borracha que fecham o corte da palha e solo
- 2 rodas de arrasto com pontos de regulagem de profundidade de trabalho
- Engate por cabeçalho nos 2 braços de levante hidráulico do trator com ponto de regulagem da profundidade de trabalho



Potência sugerida: 140 hp

Código: 1.04.01.02.01.001

Nº de conjuntos aplicadores	Espaçamento de trabalho (mm)	Profundidade de trabalho (mm)	Peso aproximado (kg)	Potência mínima sugerida (hp)
6	1400-1500	80-120	2580	140

- Diâmetro dos discos de corte.....26"
- Acionamento das adubadeiras.....Motor hidráulico
- Distribuição de adubo.....Esteiras
- Capacidade do depósito de adubo (kg).....2300
- Rodas reguladoras de profundidade.....10,5/80-18



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana