

ELIMINADOR MECÂNICO DE SOQUEIRAS

Implemento desenvolvido com o objetivo de eliminar simultaneamente 2 linhas de soqueiras de cana quando da necessidade de reformar o canavial. Acoplado ao engate de três pontos do trator, o implemento possui 2 discos de corte que atuam sobre a linha da soqueira.

Na seqüência, duas relhas (levantadores com guias) arrancam as soqueiras levantando-as, as quais são apanhadas por um conjunto de facas montadas num sistema rotativo espiralado acionado pela TDP do trator através de cardan com redutor, onde são batidas e totalmente destruídas ficando em pequenos fragmentos que são atirados para trás ficando sobre o solo.

Essa prática é bastante eficiente para o controle da praga denominada Sphenophorus (Sphenophorus levis) que fica alojada nos restos do sistema radicular da soqueira velha e quando da reforma do canavial, se alimenta dos novos toletes plantados, causando muitas falhas no novo canavial. A prática da destruição das soqueiras velhas com o implemento, expõe a praga à luz solar que faz o seu controle.

Características:

- 2 rodas estabilizadoras e reguladoras de profundidade de trabalho com pneus 6,50 x 16
- 2 discos de corte de 23" com dispositivo de pressão de trabalho sobre a linha da soqueira
- 2 levantadores tipo relha em "V" com grelhas de extensão
- Rolo faca batedor acionado pela TDP do trator através de cardan com redutor, com dispositivo regulador da tração de trabalho através de pneus por atrito
- Carenagens de proteção

Potência sugerida: 140 hp

Código: 1.06.00.00.00.004



Nº de linhas	Nº disco corte	Diâmetro do disco de corte	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
2	2	23"	1.654	140

- Rodas estabilizadoras (reguláveis).....6,50 x 16
- Acionamento.....Cardan com redutor
- Engate.....3 pontos



DMB a marca da cana



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana