

ENLEIRADOR DE PALHA DE 6 RODAS

Implemento destinado a realizar o enleiramento da palha que fica depositada sobre o solo, após a colheita mecanizada da cana-de-açúcar. O implemento é acoplado nos três pontos do trator e trabalha limpando o espaço de uma entre-linha, de cada lado, fazendo a leira de palha no espaço da entre-linha do meio de forma que, como resultado da operação, ficarão duas entre-linhas limpas para uma com a leira de palha.

Devido a configuração do enleirador em forma de um “V”, a leira de palha fica acomodada exatamente no espaço de uma entre-linha.

Essa operação é realizada visando a retirada do colchão de palha para proporcionar a brotação mais rápida e uniforme da soqueira, diminuir a incidência de pragas como a cigarrinha, assim como para o recolhimento e enfardamento da palha para uso na cogeração de energia.

O implemento é composto de uma estrutura em aço tubular e braços articulados fixados em uma barra porta ferramentas, onde são fixadas 6 rodas compostas por 40 dedos de aço flexível cada uma. Os dedos de aço flexível possuem têmpera adequada à evitar quebras excessivas durante a operação de enleiramento da palha.

Obs: para evitar o pisoteio da soqueira, recomenda-se a abertura da bitola do trator para 2,50 a 3,00 metros.

Características:

- Barra porta ferramentas com torre para acoplamento nos três pontos do trator
- 4 braços articulados com batente para levantar e dispositivo para travamento para deslocamento
- 2 estruturas em aço tubular
- 6 rodas montadas em cubos com 2 rolamentos cônicos em cada cubo
- 240 dedos de aço flexível distribuídos nas rodas sendo 40 em cada uma

Potência sugerida: 80 hp

Código: 1.05.01.01.00.004



Nº de rodas com hastes	Nº de hastes por roda	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
6	40	600	80



DMB a marca da Cana



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana